

Dle CPR EU 305/2011

č. 1373308801000

1. Unikátní identifikační kód výrobku:
4334635xxx – ELOTENE TUBI 130
2. Zamýšlené použití:
Ideální pro antikorozi a dielektrickou ochranu. Používá se speciálně pro pozemní a kovové konstrukce, zejména jako ochrana svařovaných spojů potrubí pro dopravu plynů a kapalin.
3. Výrobce:
**Isoltema S.p.A
Via dell'Industria 2 - 47020 Longiano (FC) - Italy**
4. Autorizovaný zástupce: **Ne**
5. Systém AVCP: **Systém 2+**
6. Harmonizovaná norma: **EN 13707**
7. Deklarované vlastnosti:

Harmonizovaná technická specifikace

Základní charakteristiky	Jednotka	Hodnota	Zkušební metoda
Celková tloušťka	mm	1,5 *	EN 1849/1
Tloušťka ochranné vrstvy	mm	0,13	---
Tloušťka živičné složky	mm	1,37	---
Hmotnost	kg/m ²	1,5	---
Pevnost v tahu	N/50mm	40	DIN 30672/1
Průtažnost	%	450	DIN 30672/1
Přilnavost k oceli	N/ 10 mm	40	DIN 30672/1
Kompresní odpor	mm	1,6	DIN 30672/1
Dielektrická pevnost	Ωm ²	12 x 10 ⁹	DIN 30672/1
Teplota aplikace	°C	0 °C / + 50 °C	---
Provozní teplota	°C	- 40 °C / + 50 °C	---
Celkové emise těkavých organických sloučenin (TVOC) :			8 µg/m ³ (ISO 16000-6)

8. Příslušná technická dokumentace a / nebo specifická technická dokumentace:
Nepoužívá se

Výše uvedené vlastnosti produktu jsou v souladu s deklarovanými parametry. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce Isoltema S.p.A.



THE MATERIALS ARE NOT HAZARDOUS FOR NORMAL USES AND WHEN USED BY SKILLED PERSONS. IN PARTICULAR CONDITIONS, IT IS POSSIBLE TO CUT OR INJURE ONESELF. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR FURTHER INFORMATION REFER TO THE SAFETY DATA SHEET. THE MANUFACTURER LIMITS HIS LIABILITY TO THE USES AND APPLICATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT. BITUMEN AND BUTYL SEALANTS ARE DEFORMABLE PLASTIC PRODUCTS. DO NOT USE FOR PERMANENT FIXINGS OR IN LOAD BEARING APPLICATIONS INSTEAD OF A MECHANICAL FIXING. BITUMEN AND BUTYL ADHESIVES ARE SENSITIVE TO SOLVENTS. THE USER SHOULD PREVIOUSLY CHECK THE COMPATIBILITY OF THE PRODUCT WITH THE SURFACE IN TERMS OF ADHESION, CHEMICAL COMPATIBILITY AND STANDING OVER THE APPLICATION TEMPERATURE RANGE. THE FIGURES SHOWN ON THIS PRODUCT LEAFLET CAN VARY WITHIN A TOLERANCE OF +/-5%. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT CHARACTERISTICS AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

*The product dimensions may vary within defined ranges because of the product characteristics and its manufacturing process.
For further information please visit www.isoltemagroup.com

TDS Rev. 0_820