

Linop® 20-V 800

professional

Linop 20-V 800 je nopová fólie pro vytvoření odvětrávané vrstvy

Materiál:

- HDPE
- barva: černá

Použití a výhody:

- vertikálně orientované nopy o výšce 20 mm
- pro novostavby, rekonstrukce i sanace
- jednoduchá instalace
- izolace budov proti vlhkosti a radonu
- vysoká pevnost

Návod k použití:

Nopová fólie se používá pro běžné aplikace v pozemních a dopravních stavbách, kde je potřeba vytvořit odvětrávanou, případně drenážní vrstvu. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů.

Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí Kalené hřebí s ucpávkou. Pro zajištění maximální těsnosti pro spojování potřeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat o nejméně 3 řady nopů.

Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí Ukončovací lišty. Ta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním šterkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

Balení, skladování a transport:

Baleno v rolích. Skladování na suchém, zastřešeném místě, nevystavovat přímému slunci a teplotám nad 50 °C.

Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13967 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotní polyetylén)
Výška nopy [mm]:	20
Plošná hmotnost [g/m ²]:	800
Pevnost v tlaku [kN/m ²]	160
Šíře [mm]:	2,0
Třída reakce na oheň	F

Příslušenství:

- ukončovací lišta nop 20 mm
- kalené hřebí s ucpávkou
- butylkaučuková páska 15 mm x 25 mm



Vydáno 10. 11. 2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.