

HT POTRUBÍ Z PP

Odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov (oblast použití B) se zvýšenou odolností na tepelné a chemické zatížení. Systém lze propojit s běžně používanými typy kanalizačních potrubí. Odpadní systém vyniká dlouhou životností (téměř 100 let), což u mnohých staveb předčí jejich vlastní životnost (panelové zástavby, výrobní objekty). Tento systém je velmi univerzální a je ho možno opět rozebrat, popřípadě 100% recyklovat bez zatížení životního prostředí. Snadná montáž prováděná spojováním hladkých konců a hrdel s těsnícím kroužkem zaručuje rychlou montáž bez nároků na vysokou řemeslnou odbornost.

HTEM TROUBA S HRDLEM

22



kód	DN	délka	paleta	svazek	karton
HTEM03015	32	150 mm			
HTEM03025	32	250 mm			
HTEM03050	32	500 mm			
HTEM03100	32	1000 mm			
HTEM04015	40	150 mm	2058		98
HTEM04025	40	250 mm	1365		65
HTEM04050	40	500 mm	840		40
HTEM04100	40	1000 mm	324 *	9	
HTEM04150	40	1500 mm	324 *	9	
HTEM04200	40	2000 mm	324 *	9	
HTEM05015	50	150 mm	1386		66
HTEM05025	50	250 mm	840		40
HTEM05050	50	500 mm	504		24
HTEM05100	50	1000 mm	252 *	9	
HTEM05150	50	1500 mm	252 *	9	



kód	DN	délka	paleta	svazek	karton
HTEM05200	50	2000 mm	252 *	9	
HTEM07015	75	150 mm	558		28
HTEM07025	75	250 mm	420		20
HTEM07050	75	500 mm	252		12
HTEM07100	75	1000 mm	135 *	9	
HTEM07150	75	1500 mm	135 *	9	
HTEM07200	75	2000 mm	135 *	9	
HTEM10015	110	150 mm	210		10
HTEM10025	110	250 mm	210		10
HTEM10050	110	500 mm		50	
HTEM10100	110	1000 mm		50	
HTEM10150	110	1500 mm		50	
HTEM10200	110	2000 mm		50	

vysvětlivky: * baleno v laťovém rámu